FB2 - FB2LC - FBB2 - MB2 - MBB2

CONO PIENO AMPIO
WIDE FULL CONE AND LARGE CAPACITY
CONO LLENO GRAN ÁNGULO

Caratteristiche
I tipi BB hanno la testina removibile.
I tipi B sono a corpo unico.
I tipi per grosse portate F-B2 (1) sono in AISI 316.

Characteristics
Types BB have removable caps.
Types B one piece made.
Large capacity types F-B2 (1) S.S. AISI 316 made.

Características
Tipo BB: cabeza intercambiable.
Tipo B: Boquilla de una sola pieza.
Las boquillas tipo F-B2 (1) de gran caudal son de inox 316.

Applicazioni
- Lavaggi.
- Raffreddamenti.
- Abbattimento schiume.
- Antincendio.
- Lavaggio aria e gas.
- Trattamenti chimici.

Applications
- *Washing processes.*
- *Cooling.*
- *Foam dispersion.*
- *Fire protection*
- *Air and gas washing.*
- *Chemical processes.*

Aplicaciones
- Lavado.
- Enfriamento.
- Aspersión de espumas.
- Protección contra incendios.
- Lavado de aire y gas.
- Tratamientos químicos.

Materiali
Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri su richiesta.

Materials
Brass, SS303, SS316L, other on request.

Materiales
Latón, Aisi303, Aisi316L, otros bajo pedido.

Dimensions (mm) FB2 - FBB2

Connection	D	D(EX)	L	L1
1/8"	-	14,0	-	31,0
1/4"	-	17,0	-	37,0
3/8"	-	21,0	-	40,0
1/2"	-	25,0	-	50,0
3/4"	32,0	-	56,0	-

Dimensions (mm) FB2LC


Connection	D	D(EX)	L	L1
1"-1/4	52,0	-	90,0	-
1"-1/2	58,0	-	102,0	-
2	75,0	-	139,0	-

Dimensions (mm) MB2 - MBB2

Connection	D	D(EX)	L	L1
1/8"	13,0	14,0	22,0	33,0
1/4"	14,0	17,0	22,0	38,0
3/8"	17,0	21,0	30,0	45,0
1/2"	21,0	25,0	33,0	56,0
3/4"	27,0	-	40,0	-
1"	35,0	-	52,0	-


FB2






FB2LC (LARGE CAPACITY)






FBB2






MB2





MBB2





FB2 - FB2LC - FBB2 - MB2 - MBB2

CONO PIENO AMPIO

WIDE FULL CONE AND LARGE CAPACITY

CONO LLENO GRAN ÁNGULO



Connection	Flow Factor	Models/Connections					Dia. (mm)	Min. Dia. (mm)	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)								Angle <° 3 Bar
		Female			Male					0,5	1	2	3	4	5	8	10	
		FBB2	FB2	FB2 LC	MBB2	MB2				Capacity (Lpm)								
1/8"	**2,8**	•			•		1,5	0,8	0,51	0,8	1,2	1,6	**2,0**	2,3	2,6	3,3	3,7	115
1/8"	**4,3**	•			•		2,0	1,0	0,81	1,3	1,8	2,6	**3,2**	3,7	4,1	5,2	5,8	115
1/8"	**5,6**	•			•		2,4	1,0	1,04	1,7	2,4	3,3	**4,1**	4,7	5,3	6,7	7,5	115
1/8"	**8**	•			•		2,5	1,3	1,44	2,3	3,3	4,7	**5,7**	6,6	7,4	9,3	10,4	115
1/4"	**10**	•			•		3,0	1,6	1,82	2,9	4,2	5,9	**7,2**	8,3	9,3	11,8	13,1	115
1/4"	**12**	•			•		3,3	1,6	2,17	3,5	4,9	7,0	**8,6**	9,9	11,0	14,0	15,6	115
1/4"	**14**	•	•		•	•	3,7	1,6	2,53	4,1	5,8	8,2	**10,0**	11,5	12,9	16,3	18,3	115
3/8"	**17**	•	•		•	•	3,7	2,4	3,12	5,0	7,1	10,0	**12,3**	14,2	15,9	20,1	22,5	115
3/8"	**20**	•	•		•	•	4,4	2,4	3,67	5,9	8,4	11,8	**14,5**	16,7	18,7	23,7	26,5	115
3/8"	**24**	•	•		•	•	4,5	2,8	4,36	7,0	9,9	14,0	**17,2**	19,9	22,2	28,1	31,4	115
3/8"	**27**	•	•		•	•	4,7	3,0	4,94	8,0	11,3	15,9	**19,5**	22,5	25,2	31,8	35,6	115
1/2"	**30**	•	•		•	•	5,1	3,2	5,60	9,0	12,8	18,0	**22,1**	25,5	28,5	36,1	40,3	115
1/2"	**35**	•	•		•	•	5,9	3,2	6,36	10,2	14,5	20,5	**25,1**	29,0	32,4	41,0	45,8	115
1/2"	**40**	•	•		•	•	6,4	3,6	7,35	11,8	16,7	23,7	**29,0**	33,5	37,4	47,4	52,9	115
1/2"	**45**	•	•		•	•	6,4	4,3	8,26	13,3	18,8	26,6	**32,6**	37,6	42,1	53,2	59,5	115
1/2"	**50**	•	•		•	•	6,7	4,3	9,20	14,8	21,0	29,6	**36,3**	41,9	46,9	59,3	66,3	115
3/4"	**6**		•			•	9,7	4,5	12,67	20,4	28,9	40,8	**50,0**	57,7	64,5	81,6	91,3	115
1"	**11**		•			•	13,0	5,7	23,31	37,6	53,1	75,1	**92,0**	106,2	118,8	150,2	168,0	115
1-1/4"	**16**			•			15,4	6,6	34,20	55,1	77,9	110,2	**135,0**	155,9	174,3	220,5	246,5	115
1-1/2"	**24**			•			18,1	10,3	50,66	81,6	115,5	163,3	**200,0**	230,9	258,2	326,6	365,1	115
2"	**57**			•			24,9	11,2	99,81	160,8	227,5	321,7	**394,0**	455,0	508,7	643,4	719,3	115
2-1/2"	**70**			•			31,7	14,4	149,71	241,3	341,2	482,5	**591,0**	682,4	763,0	965,1	1079,0	115